

SUORITUSTASOILMOITUS DoP N:o 17 A 13		Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR(EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III- mukaan
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:		Perustuselementit PE-1
2: Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:		Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE-merkinnässä. Menetelmä 3.
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Perustuselementtejä käytetään siirtämään rakenteiden kuormitukset maaperään
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:		Betset Group Oy Ilvestie 2 01901 Nurmijärvi puh. 0403-434 300
5. Valmistajan virallinen edustaja		Ei ole
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:		AVCP-luokka 2+
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen 0416-CPD-5499-03.
8. ETA:an perustuva DoP		Ei tarvita
9. Ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C25/30...C50/60 standardien EN-206 ja SFS 7022-mukaan	SFS- EN 14991:2007
Terästen myötö- ja vetomurtolujuus	Betongeräksen lujuus ja tyyppi projektin teknisten ohjeiden mukaan. Lujuus on välillä 500...750 Mpa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257, SFS 1259- ja SFS 1268 mukainen	
Kantokyky (menetelmä 3)	EN-1992-1-1 Suomen kansallisen liitteen mukaan projektikohtaisesti määriteltä	
Palonkestävyys (menetelmä 3)	EN-1992-1-2 Suomen kansallisen liitteen mukaan projektikohtaisesti määriteltä	
Säilyvyys	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Yksityiskohtainen suunnittelu		
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		Jarmo Puoliväli, tehtaanjohtaja Nurmijärvi 11.11.2015 